

ADAPTER

MIL LC Duplex EMI Metal

v1.1, 2025-04-23

Art.-Nr. MP-124

Der Adapter MIL LC DUPLEX erfüllt die wachsende Nachfrage nach kompakten Bauformen und hochdichter faseroptischer Konnektivität. Der Adapter MIL LC DUPLEX reduziert den Platzbedarf im Vergleich zu 2,50-mm-Ferrulen-Steckverbindern um 50 %, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Der Adapter verfügt sowohl über Snap-Mount- als auch Schraubmontage, eine keramische Zentrierhülse und ist auf einer Seite mit Schutzklappen ausgestattet, um Augenverletzungen zu vermeiden.



Merkmale

- MIL LC DUPLEX Adapter aus Metall mit keramischer Zentrierhülse
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Duplex-Ausführung
- Schraub- und Schnappbefestigung
- Metallgehäuse bietet Schutz vor elektromagnetischer Interferenz (EMI)
- Optimierte Dämpfungsleistung
- Druckentriegelung für einfache Handhabung
- Getestet gemäß Telcordia GR-326 und konform mit TIA/EIA-604-10A (FOCIS-10)

Abmessungen & Plattenausschnitt

